Коммерческое предложение

Пневматическая шина Marcher 14-17.5 14 PR TL L-4 SKS4 155 A2

25 650 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Marcher SKS4 14-17.5 14PR TL L-4 155 A2 — решение для мини-погрузчиков и фронтальных погрузчиков, задействованных в строительстве, промышленности и погрузочно-разгрузочных работах. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию в условиях повышенных нагрузок, когда от шин требуется прочность, устойчивость к повреждениям и надежное сцепление с рабочей поверхностью.

Надежность при ежедневной эксплуатации спецтехники

Работа на строительных объектах часто сопровождается перемещением по бетону, асфальту, щебню и другим покрытиям, которые ускоряют износ обычных шин. Marcher SKS4 разработана с учетом подобных условий. Глубокий протектор класса L-4 отличается увеличенной толщиной резины и прочным рисунком, благодаря чему шина сохраняет сцепные свойства при интенсивной работе на твердых и абразивных поверхностях.

Конструкция протектора способствует устойчивости техники во время движения и выполнения погрузочных операций. Это особенно важно при частом маневрировании, перемещении строительных материалов и работе на участках с неровным покрытием.

Прочность, рассчитанная на сложные задачи

Marcher SKS4 имеет норму слойности 14 PR, которая характеризует прочность каркаса и его способность работать под нагрузкой. В сочетании с массивным протектором такая конструкция подходит для эксплуатации спецтехники в напряженном рабочем режиме.

Одним из важных преимуществ модели является повышенная стойкость к порезам, проколам и перегреву. Это особенно актуально для техники, которая регулярно контактирует с каменистыми и абразивными поверхностями. Прочная конструкция помогает противостоять механическим воздействиям и снижать риск повреждений в процессе работы.

Бескамерное исполнение TL позволяет устанавливать шину без отдельной камеры, обеспечивая удобство эксплуатации и технического обслуживания.

Преимущества Marcher SKS4 14-17.5:

- **Глубокий протектор L-4** — увеличенная толщина резины для эксплуатации на твердых и абразивных покрытиях.
- **Прочный рисунок SKS4** — надежное сцепление и устойчивость при выполнении рабочих операций.
- **Норма слойности 14 PR** — конструкция, рассчитанная на интенсивные эксплуатационные нагрузки.
- **Стойкость к механическим повреждениям** — повышенное сопротивление порезам и проколам.
- **Устойчивость к перегреву** — дополнительное преимущество при работе в тяжелых условиях.

- **Бескамерная технология TL** — возможность эксплуатации без отдельной камеры.
- **Размер 14-17.5** — для совместимых моделей мини-погрузчиков и фронтальных погрузчиков.
- **Индексы 155 A2** — обозначение нагрузочной способности и скоростной категории шины.

Где применяется Marcher SKS4?

Шина предназначена для погрузочной техники, работающей на строительных площадках, промышленных предприятиях и объектах с твердым покрытием. Она подходит для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, перемещения строительных материалов и других задач, связанных с интенсивной эксплуатацией оборудования.

Модель представляет интерес для организаций, которые используют спецтехнику на постоянной основе и заинтересованы в выборе шин с прочной конструкцией и высокой стойкостью к износу. При подборе необходимо учитывать типоразмер, индексы нагрузки и скорости, а также требования производителя конкретной машины.

Почему стоит выбрать Marcher SKS4?

Сочетание глубокого протектора L-4, нормы слойности 14 PR и стойкости к механическим воздействиям делает эту модель практичным вариантом для профессиональной эксплуатации. Шина ориентирована на условия, в которых важны стабильная работа техники, уверенное сцепление с покрытием и сопротивляемость повреждениям.

Купить шину Marcher SKS4 14-17.5 14PR TL L-4 можно для замены изношенных шин или комплектации погрузочной техники. Уточните актуальную стоимость, наличие на складе и условия доставки. Специалисты помогут подобрать подходящий вариант с учетом технических характеристик и условий эксплуатации вашей спецтехники.

Характеристики

Бренд	Marcher
Модель	SKS4
Размер	14-17.5
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	14
Обод / диск	17.5"
TRA-код (тип протектора)	L-4

Индекс нагрузки, кг	155 (3875 кг)
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / строительная / коммунальная техника (мини-погрузчики, Bobcat, CAT, JCB)
Страна производства	Китай
Вес (шины и диски), кг	59

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru