Коммерческое предложение

Пневматическая шина Marcher 14-17.5 14 PR TL L-5 HUL5 155 A2

26 230 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Marcher HUL5 14-17.5 14PR TL L-5 155 A2 предназначена для мини-погрузчиков, фронтальных погрузчиков и строительной спецтехники, которая ежедневно работает в условиях повышенных нагрузок. Модель сочетает усиленную конструкцию, глубокий индустриальный протектор и устойчивость к механическим повреждениям. Такой вариант подходит для эксплуатации на строительных площадках, промышленных территориях и объектах с твердыми, абразивными покрытиями.

Когда прочность шины особенно важна

При перемещении тяжелых материалов, погрузке и частом маневрировании колеса спецтехники подвергаются значительным нагрузкам. Дополнительные сложности возникают при движении по бетону, асфальту и щебню, где возрастает риск повреждения резины.

Marcher HUL5 разработана для подобных условий эксплуатации. Протектор класса L-5 имеет глубокий рисунок с массивными грунтозацепами, которые помогают обеспечивать устойчивый контакт с рабочей поверхностью. Такая конструкция способствует эффективной передаче тягового усилия и сохранению сцепления при выполнении погрузочных операций.

Особое внимание уделено сопротивлению износу. Резиновая смесь Cut & Chip Resistant отличается повышенной стойкостью к порезам, сколам и истиранию. Это важно для предприятий, где техника регулярно контактирует с каменистыми и другими абразивными поверхностями.

Особенности конструкции Marcher HUL5

В основе шины — усиленный каркас с нормой слойности 14 PR, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию. Он обеспечивает необходимую прочность при рабочих нагрузках и помогает противостоять механическим воздействиям.

Бескамерное исполнение TL позволяет использовать шину без отдельной камеры. Это упрощает обслуживание и делает модель удобной для повседневного применения на строительной и промышленной технике.

Основные преимущества модели:

- **Протектор HUL5 класса L-5** — глубокий рисунок с массивными грунтозацепами для работы на твердых и абразивных покрытиях.
- **Усиленный каркас 14 PR** — прочная конструкция для эксплуатации при значительных нагрузках.
- **Износостойкая резиновая смесь** — повышенное сопротивление порезам, сколам и механическому износу.
- **Надежное сцепление** — устойчивость при движении и выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- **Бескамерная конструкция TL** — удобство монтажа и технического обслуживания.

- **Типоразмер 14-17.5** — для совместимых моделей мини-погрузчиков и другой строительной техники.
- **Индексы 155 A2** — обозначение нагрузочной способности и скоростной категории шины.

Применение на строительных и промышленных объектах

Marcher HUL5 14-17.5 подойдет для техники, выполняющей земляные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы. Шина ориентирована на эксплуатацию в условиях, где необходимо сочетание прочного каркаса, глубокого протектора и стойкости к повреждениям.

Модель может использоваться на совместимой технике Bobcat, JCB, CAT, Case, Komatsu, Volvo, New Holland и других производителей. При выборе важно учитывать требования конкретной машины к размеру колес, нагрузке и скоростному режиму.

Для строительных организаций, коммунальных предприятий и промышленных площадок Marcher HUL5 представляет практичный вариант оснащения погрузочной техники. Конструктивные особенности шины позволяют использовать ее при регулярном контакте с твердыми покрытиями и абразивными материалами.

Купить шину Marcher HUL5 14-17.5 14PR TL L-5 можно для замены изношенных колес или комплектации спецтехники. Уточните актуальную стоимость, наличие на складе и условия доставки. Специалисты помогут подобрать подходящие шины с учетом технических требований вашей машины и особенностей предстоящих работ.

Характеристики

Бренд	Marcher
Модель	HUL5
Размер	14-17.5
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	14
Обод / диск	17.5"
TRA-код (тип протектора)	L-5
Индекс нагрузки, кг	155 (3875 кг)
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / строительная / погрузочная техника (OTR)

Страна производства	Китай
Вес (шины и диски), кг	60

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru