Коммерческое предложение

Пневматическая шина 10.00-20 / PR 16 Petlas SM-38 146/143 B E3 TT (с об.лентой)

30 440 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Petlas SM-38 10.00-20 — индустриальная модель для землеройной, строительной и другой совместимой спецтехники. Предназначена для работы на объектах, где колеса испытывают значительные нагрузки и регулярно контактируют с грунтом, гравием и неровными поверхностями.

Прочная конструкция для тяжелых рабочих условий

При выполнении земляных работ, подготовке строительных площадок и перемещении материалов особенно важна устойчивость шин к механическим воздействиям. Petlas SM-38 имеет диагональную конструкцию с прочным нейлоновым каркасом, рассчитанным на интенсивную эксплуатацию.

Индустриальный протектор E-3 способствует уверенному сцеплению с грунтовыми и смешанными покрытиями. Усиленная резиновая смесь отличается сопротивлением порезам и сколам, помогая защитить рабочую поверхность шины от повреждений.

Преимущества Petlas SM-38:

- **Прочный нейлоновый каркас** — для эксплуатации землеройной техники под нагрузкой.
- **Протектор E-3** — способствует сцеплению и устойчивому движению на рабочих площадках.
- **Усиленный резиновый состав** — помогает противостоять порезам, сколам и механическому износу.
- **Камерное исполнение TT** — предназначено для установки с камерой и соответствующими комплектующими.
- **Ободная лента** — предусмотрена в комплектации, указанной для данной модели.

Применение в строительстве и промышленности

Шина Petlas SM-38 подойдет для совместимых экскаваторов и других землеройных машин, работающих на строительных и промышленных объектах. Модель можно рассматривать как для плановой замены изношенных колес, так и для комплектации техники с соответствующими требованиями к шинам.

При выборе необходимо учитывать допустимую нагрузку, условия эксплуатации и требования производителя машины. Камерное исполнение также важно учитывать при подборе монтажных комплектующих.

Купить шину Petlas SM-38 10.00-20 можно для оснащения строительной и землеройной спецтехники. Уточните актуальную цену, наличие, состав комплекта и условия доставки. Специалисты помогут проверить совместимость и подобрать подходящий вариант для вашего оборудования.

Характеристики

Бренд	Petlas
Модель	SM-38 (E3)
Размер	10.00-20
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Камерная (TT)
Слойность, PR	16
Обод / диск	20″
TRA-код (тип протектора)	E-3
Индекс нагрузки, кг	146 (3000 кг), 143 (2725 кг)
Индекс скорости, км/ч	B (до 50 км/ч)
Категория техники	OTR / землеройная техника (экскаваторы и пр.)
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	51

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411

Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru