Коммерческое предложение

Пневматическая шина 15.5/80-24 / PR 16 Petlas TR-60 REINFORCED 163/151 A8 TL

38 330 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Petlas TR-60 REINFORCED 15.5/80-24 — усиленная диагональная шина для сельскохозяйственной, строительной и погрузочной техники. Модель рассчитана на эксплуатацию в условиях регулярных рабочих нагрузок на грунтовых дорогах, полях и производственных площадках.

Прочность и сцепление в рабочих условиях

Petlas TR-60 REINFORCED оснащена диагональным каркасом усиленной конструкции, который обеспечивает необходимую прочность при выполнении сельскохозяйственных и погрузочных операций.

Протектор класса R-1 с выраженными грунтозацепами способствует эффективной передаче тягового усилия и уверенному движению по рыхлым, влажным и неровным поверхностям. Рисунок протектора помогает уменьшать пробуксовку при работе на грунте.

Износостойкая резиновая смесь предназначена для интенсивной эксплуатации и помогает противостоять истиранию при регулярных нагрузках.

Преимущества Petlas TR-60 REINFORCED:

- Усиленный диагональный каркас для работы под нагрузкой.
- Протектор R-1 с развитыми грунтозацепами.
- Уверенное сцепление на грунтовых и полевых покрытиях.
- Износостойкая резиновая смесь для интенсивной эксплуатации.
- Бескамерное исполнение TL для установки на совместимый обод.
- Применение на тракторах, погрузчиках и другой совместимой технике.

Назначение и применение

Шина Petlas TR-60 REINFORCED подходит для совместимых сельскохозяйственных тракторов, фронтальных погрузчиков и специализированных машин. Ее можно использовать при выполнении полевых, хозяйственных, погрузочных и транспортных работ.

Купить шину Petlas TR-60 REINFORCED 15.5/80-24 можно для оснащения сельскохозяйственной и строительной техники. Уточните актуальную цену, наличие и условия доставки. Специалисты помогут проверить совместимость с вашей машиной.

Характеристики

Бренд	Petlas
Модель	TR-60 REINFORCED
Размер	15.5/80-24

Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	16
Обод / диск	24″
TRA-код (тип протектора)	R-1
Индекс нагрузки, кг	163/151
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Агро/строительная, тракторы / фронтальные погрузчики / тяжелая техника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	71

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)

Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru