Коммерческое предложение

Пневматическая шина 16.9-24 / PR 14 Petlas SM-I25 152 A8 L2 TL

49 410 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Petlas SM-I25 16.9-24 — усиленная индустриальная модель для экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков и другой совместимой строительной техники. Подходит для машин, задействованных в погрузке материалов, земляных работах и обслуживании промышленных территорий.

Уверенная работа на строительных объектах

Спецтехника часто эксплуатируется в условиях, когда твердые участки чередуются с грунтовыми дорогами, щебнем и неровными площадками. Petlas SM-I25 оснащена индустриальным протектором L2, который способствует сцеплению с рабочей поверхностью и устойчивому движению под нагрузкой.

Прочная диагональная конструкция рассчитана на интенсивное использование. Износостойкая резиновая смесь обладает повышенным сопротивлением порезам и сколам, помогая противостоять повреждениям при контакте с абразивными материалами.

Что отличает Petlas SM-I25?

- **Усиленный каркас** — для работы погрузочной и строительной техники под значительными нагрузками.
- **Индустриальный рисунок протектора** — способствует сцеплению на грунтовых и смешанных покрытиях.
- **Стойкость к механическим воздействиям** — резиновый состав рассчитан на сложные условия эксплуатации.
- **Бескамерное исполнение TL** — позволяет использовать шину без отдельной камеры на совместимом ободе.

Для каких задач подойдет модель?

Шина Petlas SM-I25 станет практичным вариантом для предприятий, эксплуатирующих экскаваторы-погрузчики и универсальную спецтехнику. Ее можно рассматривать для плановой замены изношенных колес при выполнении строительных, погрузочных и коммунальных работ.

Перед заказом рекомендуется проверить соответствие типоразмера, допустимой нагрузки и конструкции требованиям производителя машины.

Купить шину Petlas SM-I25 16.9-24 можно для оснащения совместимой спецтехники. Уточните актуальную цену, наличие и условия доставки. Специалисты помогут подобрать подходящие шины с учетом модели оборудования и рабочих условий.

Характеристики

Бренд	Petlas
Модель	SM-I25 (L2)
Размер	16.9-24
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	14
Обод / диск	15″
TRA-код (тип протектора)	L2
Индекс нагрузки, кг	152 (3550 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Экскаваторы-погрузчики, телескопические погрузчики, прочая строительная и сельхоз-индустриальная техника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	82

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411

БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru