Коммерческое предложение

Пневматическая шина 16.9-28 / PR 14 Petlas SM-I25 156 A8 L2 TL

53 740 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Petlas SM-I25 16.9-28 — индустриальная модель для экскаваторов-погрузчиков, землеройных и строительных машин. Предназначена для эксплуатации на объектах, где техника регулярно перемещается по грунтовым дорогам, щебню и твердым покрытиям, выполняя работы под значительными нагрузками.

Надежность для строительной и землеройной техники

Petlas SM-I25 оснащена протектором L-2, который способствует уверенному сцеплению с рабочей поверхностью и устойчивости при движении по неровным участкам. Рисунок протектора помогает удалять налипающий грунт, сохраняя эффективность работы техники на загрязненных площадках.

Прочная диагональная конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Усиленная резиновая смесь обладает повышенной стойкостью к порезам, сколам и износу, что особенно важно при постоянном контакте колес с абразивными материалами.

Преимущества Petlas SM-I25:

- **Усиленный каркас** — подходит для работы строительной техники под нагрузкой.
- **Протектор L-2** — способствует сцеплению на грунтовых, гравийных и смешанных покрытиях.
- **Износостойкая резиновая смесь** — помогает противостоять механическим повреждениям.
- **Бескамерное исполнение TL** — позволяет устанавливать шину без отдельной камеры на совместимый обод.

Практичное решение для рабочего парка

Модель подойдет для совместимых машин, задействованных в строительстве дорог, подготовке площадок, перемещении материалов и выполнении земляных работ. Petlas SM-I25 можно рассматривать для плановой замены изношенных шин, когда важно подобрать прочное решение под условия эксплуатации оборудования.

Купить шину Petlas SM-I25 16.9-28 можно для оснащения строительной и индустриальной спецтехники. Уточните актуальную цену, наличие и условия доставки. Специалисты помогут проверить совместимость с вашей машиной и подобрать подходящий вариант для рабочих задач.

Характеристики

Бренд	Petlas
Модель	SM-I25
Размер	16.9-28

Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	14
Обод / диск	28"
TRA-код (тип протектора)	L-2
Индекс нагрузки, кг	156 (4000 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / строительная / землеройная техника (OTR)
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	94

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)

Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru