

Коммерческое предложение

Пневматическая шина Roadhiker 17.5L-24 (460/70-24) 12PR TL R-4 SLR4 148 A8

31 586 руб/шт



Описание

Roadhiker SLR4 17.5L-24 (460/70-24) 12PR TL — это прочная промышленная диагональная шина класса R-4, предназначенная для тяжёлой строительной и агро-промышленной техники: экскаваторов-погрузчиков, фронтальных и телескопических машин.

Глубокий протектор R-4 с широкими грунтозацепами обеспечивает отличное сцепление и самоочищаемость на разных типах поверхностей — от твёрдого покрытия до рыхлого грунта.

12-слойный каркас (12 PR) гарантирует устойчивость к ударным нагрузкам, а усиленный компаунд Cut & Chip Resistant защищает от порезов, сколов и преждевременного износа.

Бескамерная конструкция (TL) снижает эксплуатационные расходы и обеспечивает надёжную герметичность.

Преимущества:

- 12 PR — прочная конструкция для тяжёлых условий эксплуатации.
- Глубокий протектор R-4 — отличное сцепление и стабильность.
- Износостойкий компаунд — защита от порезов, сколов и деформаций.
- Бескамерная конструкция (TL) — надёжность и простота обслуживания.
- Подходит для техники JCB, CAT, CASE, Komatsu, Manitou, Volvo, New Holland и аналогов.

Назначение:

Шина Roadhiker SLR4 17.5L-24 (460/70-24) идеально подходит для строительной, коммунальной и агро-индустриальной техники, обеспечивая высокую прочность, устойчивость и надёжное сцепление при эксплуатации на различных покрытиях — асфальт, гравий, щебень и грунт.

Больше вариантов в этом типоразмере размещено на странице [шины 17.5L-24 / 460/70-24](#). Рекомендуем использовать её для сравнения моделей для экскаваторов-погрузчиков и строительной техники: можно оценить рисунок протектора, конструкцию и применимость к рабочим условиям.

Если нужен подбор не только этой модели, но и других шин с таким же посадочным размером, откройте раздел [шины 460/70R24 / 17.5LR24](#). В нём собраны позиции для экскаваторов-погрузчиков и строительной техники, что помогает быстрее подобрать замену или аналог под конкретную технику.

Характеристики

Бренд	Roadhiker
Модель	SLR4
Размер	17.5L-24 (460/70-24)
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	24"
TRA-код (тип протектора)	R-4

Индекс нагрузки, кг	148 (3150 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / строительная / агро-индустриальная техника (экскаваторы-погрузчики, телескопические и фронтальные погрузчики)
Страна производства	Китай
Вес (шины и диски), кг	88

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru