Коммерческое предложение

Пневматическая шина 10-16.5 / PR12 Starmaxx SM-I40 138 A3 TL

18 550 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Starmaxx SM-I40 размера 10-16.5 / PR12 — это прочная индустриальная шина, специально разработанная для мини-погрузчиков, строительной и коммунальной техники, работающей в условиях повышенной нагрузки. Благодаря усиленной диагональной конструкции PR12, шина обладает высокой прочностью, устойчивостью к ударным нагрузкам и длительным сроком службы даже на абразивных поверхностях.

Глубокий индустриальный протектор SM-I40 обеспечивает отличное сцепление на грунтовых, неровных, влажных и твердых покрытиях, гарантируя уверенную проходимость и стабильность техники. Шина устойчива к порезам, проколам и механическим повреждениям, что делает её оптимальным выбором для строительных площадок, промышленных зон и коммунального сектора.

Индекс нагрузки 138 A3 позволяет выдерживать вес до 2360 кг при низкоскоростной работе, а бескамерная конструкция TL снижает риск потери давления и упрощает эксплуатацию.

Преимущества

- Усиленная диагональная конструкция PR12 — высокая прочность и долговечность
- Агрессивный протектор для отличного сцепления на сложных поверхностях
- Повышенная устойчивость к порезам, ударам и абразивному износу
- Отличная проходимость на грунтовых и неровных покрытиях
- Индекс нагрузки 138 A3 — до 2360 кг на колесо
- Бескамерная конструкция TL — надежность и простота обслуживания
- Оптимальна для интенсивной эксплуатации в промышленной и строительной сфере

Назначение и применение

- Мини-погрузчики (skid steer)
- Коммунальная техника
- Погрузочно-разгрузочная техника
- Машины для стройплощадок и промзон
- Эксплуатация на грунтовых, смешанных и твердых покрытиях

В каталоге также есть раздел с востребованными размерами для более крупной техники: типоразмер 16.9-24 для спецтехники. В нём можно ознакомиться с моделями и выбрать подходящий вариант.

Характеристики

Бренд	Starmaxx
Модель	SM-I40
Размер	10-16.5

Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	12
Обод / диск	16.5"
TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	138 (2360 кг)
Индекс скорости, км/ч	A3 (до 15 км/ч)
Категория техники	Мини-погрузчики, коммунальная и строительная техника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	35

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)

Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru