

Коммерческое предложение

Пневматическая шина 16.0/70-20 / PR16 Starmaxx SM-I25 156 A8 TL

36 340 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Starmaxx SM-I25 размера 16.0/70-20 / PR16 — это прочная и долговечная промышленная шина, разработанная для строительной, коммунальной и погрузочной техники. Усиленный каркас PR16 обеспечивает высокую грузоподъемность, устойчивость к ударным и боковым нагрузкам, а также долгий срок службы при работе в условиях повышенной интенсивности.

Благодаря агрессивному промышленному протектору модель SM-I25 демонстрирует отличное сцепление на мягких, влажных и неровных грунтах, обеспечивая устойчивость

и проходимость техники. Шина устойчива к порезам, ударам, истиранию и механическому воздействию, что делает её надёжным решением для эксплуатации на стройплощадках, промышленных территориях и сложных грунтовых покрытиях.

Индекс нагрузки 156 A8 гарантирует стабильность работы под значительными весовыми нагрузками. Бескамерная конструкция TL снижает риск потери давления и облегчает обслуживание.

Преимущества

- Усиленный каркас PR16 — высокая прочность и долговечность
- Протектор индустриального типа — отличное сцепление на различных грунтах
- Индекс нагрузки 156 A8 — уверенная работа под большими нагрузками
- Повышенная стойкость к порезам, ударам и абразивному износу
- Отличная проходимость на мягких и неровных покрытиях
- Бескамерное исполнение TL — надёжность и удобство эксплуатации
- Оптимальна для интенсивной работы в строительной и коммунальной сфере

Назначение и применение

- Экскаваторы-погрузчики
- Малые и средние погрузчики
- Коммунальная техника
- Универсальные строительные машины
- Работа на стройплощадках, грунтовых дорогах, промышленных территориях

Если подбираете замену в этом же типоразмере для спецтехники, посмотрите общий раздел [шины 16.0/70-20](#). Там собраны модели с разными вариантами протектора и характеристиками, поэтому проще сравнить аналоги и выбрать подходящую шину под условия работы техники.

Характеристики

Бренд	Starmaxx
Модель	SM-I25
Размер	16.0/70-20
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	16
Обод / диск	20"
TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	156 (4000 кг)

Индекс скорости, км/ч	А8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, коммунальная и строительная спецтехника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	74

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru