Коммерческое предложение

Пневматическая шина 23.5-25 / PR24 Starmaxx SM-70 196 A2 L3 TL Rock Type

152 220 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Starmaxx SM-70 размера 23.5-25 / PR24 — это усиленная карьерно-строительная шина класса L3, разработанная специально для работы на каменистых и тяжелых грунтах. Исполнение Rock Type обеспечивает повышенную защиту от порезов, ударов и абразивного износа, что делает шину идеальной для эксплуатации в карьерах, на строительных площадках и в условиях интенсивной нагрузки.

Индекс нагрузки 196 A2 гарантирует способность выдерживать большие весовые нагрузки, что важно для фронтальных погрузчиков и другой тяжелой спецтехники.

Усиленная конструкция PR24 обеспечивает высокую прочность каркаса и устойчивость к повреждениям.

Глубокий агрессивный протектор обеспечивает отличное сцепление с грунтом, устойчивость на неровных и каменистых участках, а также повышенную проходимость при выполнении тяжелых работ. Бескамерное исполнение TL снижает риск внезапных потерь давления и облегчает обслуживание.

Преимущества

- Исполнение Rock Type — увеличенная стойкость к порезам и ударам
- Усиленный каркас PR24 для работы под высокими нагрузками
- Класс протектора L3 — оптимальный баланс проходимости и ресурса
- Глубокий протектор для уверенного сцепления на каменистых и рыхлых покрытиях
- Длительный срок службы в условиях интенсивной эксплуатации
- Бескамерная конструкция TL — надежность и уменьшение риска повреждений
- Устойчивость к абразивному износу при работе на строительных и карьерных поверхностях

Назначение и применение

- Фронтальные погрузчики
- Карьерная и строительная техника
- Землеройное оборудование
- Эксплуатация на каменистых грунтах, в карьерах, на стройплощадках и в тяжелых промышленных условиях

На странице карьерные шины 23.5-25 можно ознакомиться с доступными моделями и выбрать вариант для тяжёлой спецтехники.

Характеристики

Бренд	Starmaxx
Модель	SM-70
Размер	23.5-25
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	24
Обод / диск	25″
TRA-код (тип протектора)	L-3
Индекс нагрузки, кг	196 (12500 кг)
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10 км/ч)

Категория техники	Тяжелое применение — погрузчики/карьерная техника/rock lug условия
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	290

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru