Коммерческое предложение

Пневматическая шина 16.0/70-24 / PR16 OZKA IND80 TL

35 100 руб/шт



Описание

Пневматическая шина OZKA IND80 16.0/70-24 / 14 PR TL — высокоэффективная индустриальная диагональная шина, разработанная для тяжёлой спецтехники, работающей в самых суровых условиях. Рисунок протектора типа R-4, глубокие канавки и усиленный каркас обеспечивают отличную тягу, самоочищение и устойчивость к порезам, ударам и корням. Бескамерная конструкция (TL) снижает риск повреждений, облегчает обслуживание и повышает надёжность эксплуатации.

Преимущества

- Усиленная конструкция 14 PR обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к нагрузкам.
- Глубокий протектор с рисунком R-4 гарантирует уверенное сцепление и самоочищение в условиях грунта, щебня, глины и строительных площадок.

- Высокая грузоподъёмность — по данным одной спецификации: индекс нагрузки 169, максимальная нагрузка до 5800 кг.
- Бескамерное исполнение (TL) повышает надёжность, уменьшает риск внезапной потери воздуха и снижает тепловыделение при эксплуатации.
- Отличная стойкость к порезам, ударам и внешним повреждениям благодаря специальному компаунду и усиленной боковине.
- Универсальность применения — подходит для строительной, дорожной и коммунальной техники, работающей на переменном и тяжёлом покрытии.

Назначение и применение

Шина OZKA IND80 16.0/70-24 рекомендуется для использования на:

- строительной и дорожно-строительной технике (экскаваторы-погрузчики, скреперы, фронтальные погрузчики);
- коммунальной и промышленной спецтехнике, работающей на площадках с грунтовыми и смешанными покрытиями;
- машинах, работающих в условиях загрузки, движения по щебню, гравию, глине и строительному мусору;
- техниках, где требуется высокая грузоподъёмность, устойчивость к повреждениям и надёжность в суровых условиях.

В разделе модели шин 16.0/70-24 можно ознакомиться с вариантами для строительной, дорожной и коммунальной спецтехники.

Характеристики

Бренд	OZKA
Модель	IND80
Размер	16.0/70-24
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	14
Обод / диск	24″
TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	169 (5 800 кг)
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10-15 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / строительная / спецтехника
Страна производства	Турция

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru