Коммерческое предложение

Пневматическая шина 23.5R25 Starmaxx StxL31 ** 201 A2/185 B L-3/E-3 3STD T

180 600 руб/шт



Описание

Пневатическая шина Starmaxx STXL31 23.5R25 — это мощная индустриальная пневматическая шина, разработанная для тяжёлой техники, работающей в условиях крупного карьера, горной выемки и строительных площадок с интенсивными нагрузками. Усиленный каркас и агрессивный рисунок протектора обеспечивают высокую грузоподъёмность, отличную стабильность и уверенное сцепление на твердых и рыхлых покрытиях. Конструкция TL (бескамерная) минимизирует риск повреждений, способствует улучшенному теплоотводу и снижает время простоя техники.

Преимущества

- Высокая нагрузочная способность (индекс нагрузки 201 / 185) — шина выдерживает большие статические и динамические нагрузки.
- Низкая скорость эксплуатации (индекс скорости A2) — создана для стабильной

работы техники при малых скоростях, что характерно для карьерной/строительной эксплуатации.
- Усиленная конструкция L-3 / E-3 (глубокий протектор, мощные боковины) — обеспечивает длительный срок службы даже на агрессивных поверхностях: щебёнка, камни, голый грунт.
- Бескамерное исполнение (TL) — повышенная надёжность, меньше риска повреждения, проще обслуживание.
- Улучшенное сцепление и самоочищение — рисунок протектора рассчитан на очистку от земли и камней, что сохраняет тягу и эффективность.
- Оптимально для экстремальных условий — минимизирует простой техники, выдерживает суровые условия эксплуатации.

Назначение и применение

Шина Starmaxx STXL31 23.5R25 применяется на технике:

- карьерных самосвалах и погрузчиках;
- горно-добывающей спецтехнике;
- строительной технике на тяжёлых площадках;
- техниках для обработки сырьевых материалов, щебня, глины.

Эксплуатация особенно эффективна при:

- движении по щебню, гравию, камням;
- работе на карьерах, карьерах открытым способом;
- строительных площадках с агрессивным покрытием;
- режимах постоянной нагрузки и циклической работе.

В разделе радиальные шины 23.5R25 можно ознакомиться с моделями для карьерной, горнодобывающей и тяжёлой строительной техники.

Характеристики

Бренд	Starmaxx
Модель	StxL31
Размер	23.5R25
Тип конструкции	Радиальная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	32
Обод / диск	19.50"
TRA-код (тип протектора)	L-3 / E-3
Индекс нагрузки, кг	201 (14500 кг), 185 (9250 кг)
Индекс скорости, км/ч	A2 (до 10 км/ч), B (до 50 км/ч)

Категория техники	Фронтальные погрузчики, грейдеры, шарнирно-сочленённые самосвалы и другая землеройная спецтехника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	346

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru